

„Da vas  
para ne popari!“

**URSA Slovenija, d.o.o.**

Povhova ulica 2  
8000 Novo mesto

Telefon asistenca: 080 73 10

Prodaja:  
Tel.: 07 39 18 349  
Fax: 07 39 18 444

[www.ursa.si](http://www.ursa.si)

02/2016 - SLO

## Tehnični podatki

Lastnosti	Vrednosti	Enota	Standard
Dolžina x širina	50 x 1,5	m	
Površina na zvitek	75	m <sup>2</sup>	
Masa na zvitek	7,0	kg	
Gramatura	pribl. 104	g/m <sup>2</sup>	
Prepustnost vodne pare (področje vrednosti S <sub>d</sub> )	0,05 bis 30	m	EN 1931
Natezna trdnost vzdolžno / prečno	280/230	N/50 mm	EN 12311-2
Raztezek vzdolžno / prečno	27/18	%	EN 12311-2
Odpornost na trganje vzdolžno / prečno	280/300	N	EN 12310-1
Požarne lastnosti	E	razred	EN 13501-1 EN 11925-2



## Parna ovira URSA SECO SDV:

- Parna ovira z variabilno parno propustnostjo za poševne strehe in lesene konstrukcije
- Zaščita konstrukcije pred vlago pozimi
- Omogoča sušenje poleti

NOVA  
parna ovira  
iz URSE.



URSA SECO SDV je sodobna parna ovira variabilne prepustnosti vlage za poševne strehe in lesene konstrukcije. Zahvaljujoč svoji posebni sestavi in v kombinaciji s pravilno izbranimi pripomočki skrbi za zrakotesnost konstrukcije. S tem se prepreči nenadzorovano uhajanje toplega zraka in zagotovi povečanje energetske učinkovitosti celotne zgradbe.

### Prednosti:

- Variabilna vrednost  $S_d$  med 0,05 m in 30 m za večjo varnost
- Visokokakovostna poliamidna folija, enostransko kaširana s PP za zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti
- Visoka stopnja odpornosti na trganje
- Zrakotesen sloj v notranjosti za še večjo energetsko učinkovitost
- CE-certificirana v skladu z DIN EN 13984

Za zagotovitev optimalne toplotne zaščite in zaščite pred vlago vam priporočamo uporabo folije URSA SECO SDV v kombinaciji s spodaj navedenimi izdelki URSA:



### URSA PUREONE

Inovativna visokokakovostna izolacija za zaščito med špirovci. Difuzno odprt filc iz naravno bele mineralne volne z oznakami na zgornji strani za lažji razrez.



### URSA GLASSWOOL

Učinkovita izolacija za toplotno in zvočno zaščito za energetsko varčnost stavb, negorljiva, difuzno odprt filc iz steklene volne.



### URSA SECO PRO 0,04

Difuzno odprta rešitev z možnostjo vpenjanja med špirovce s spodnje strani. Streho ščiti pred vlago in vetrom.



### URSA SECO PRO KA

Modri lepilni trak odlikuje vdoljena mrežasta tkanina, ki preprečuje prekomerno nategovanje, hkrati pa nudi izjemen oprijem. Zato je idealen za lepljenje spodnje strani izdelka SECO PRO 0,04, priključkov in prebojev.



### URSA SECO PRO KP

Rdeči lepilni trak na osnovi papirja je še posebej primeren za lepljenje parnih ovir. Neproputno zrakotesno zalepi prekrivanja in je odporen na staranje.



### URSA SECO PRO DKS

Elastično lepilo zahvaljujoč svoji stalno pastozni strukturi omogoča optimalno na veter in vodo odporno lepljenje zgornjih površin pod strešno kritino.